

SOLERAS O PLETINAS

DE COBRE ELECTOLÍTICO

Fabricamos bajo la Norma Internacional A.ST.M B187
 Fabricamos largos y temple especiales de acuerdo a volúmen.

Número de catálogo	Medidas				Peso por Metro		Número de catálogo	Medidas				Peso por Metro
	Pulgadas		Milímetros					Pulgadas		Milímetros		
	Espesor	Ancho	Espesor	Ancho				Espesor	Ancho	Espesor	Ancho	
SDC001	1/8	1/4	3.1750	6.350	0.18		SDC032	3/8	3/4	9.5250	6.350	1.618
SDC002	1/8	3/8	3.1750	9.525	0.27		SDC033	3/8	1	9.5250	19.050	2.156
SDC003	1/8	1/2	3.1750	12.700	0.359		SDC034	3/8	1 1/4	9.5250	25.400	2.695
SDC004	1/8	5/8	3.1750	15.875	0.449		SDC035	3/8	1 1/2	9.5250	31.750	3.235
SDC005	1/8	3/4	3.1750	19.050	0.539		SDC036	3/8	2	9.5250	38.100	4.313
SDC006	1/8	1	3.1750	25.400	0.719		SDC037	3/8	2 1/2	9.5250	50.800	5.391
SDC007	1/8	1 1/4	3.1750	31.750	0.898		SDC038	3/8	3	9.5250	63.500	6.469
SDC008	1/8	1 1/2	3.1750	38.100	1.078		SDC039	3/8	3 1/2	9.5250	76.200	7.546
SDC009	1/8	2	3.1750	50.800	1.437		SDC040	3/8	4	9.5250	88.900	8.625
SDC010	3/16	1/2	4.7625	12.700	0.539		SDC041	3/8	5	9.5250	101.600	10.78
SDC011	3/16	5/8	4.7625	15.875	0.674		SDC042	3/8	6	9.5250	127.000	12.936
SDC012	3/16	3/4	4.7625	19.050	0.809		SDC043	1/2	1	12.7000	152.400	2.875
SDC013	3/16	1	4.7625	25.400	1.078		SDC044	1/2	1 1/4	12.7000	25.400	3.594
SDC014	3/16	1 1/4	4.7625	31.750	1.348		SDC045	1/2	1 1/2	12.7000	31.750	4.413
SDC015	3/16	1 1/2	4.7625	38.100	1.617		SDC046	1/2	2	12.7000	50.800	5.750
SDC016	3/16	2	4.7625	50.800	2.156		SDC047	1/2	2 1/2	12.7000	63.500	7.188
SDC017	3/16	3	4.7625	76.200	3.234		SDC048	1/2	3	12.7000	76.200	8.625
SDC018	3/16	3 1/2	4.7625	88.900	3.773		SDC049	1/2	3 1/2	12.7000	88.900	10.063
SDC019	3/16	4	4.7625	101.600	4.312		SDC050	1/2	4	12.7000	101.600	11.501
SDC020	1/4	1/2	6.3500	12.700	0.719		SDC051	1/2	5	12.7000	127.000	14.375
SDC021	1/4	5/8	6.3500	15.875	0.898		SDC052	1/2	6	12.7000	152.400	17.250
SDC022	1/4	3/4	6.3500	19.050	1.078		SDC053	3/4	1	19.0500	25.400	4.313
SDC023	1/4	1	6.3500	25.400	1.437		SDC054	3/4	2	19.0500	50.800	8.625
SDC024	1/4	1 1/4	6.3500	31.750	1.798		SDC055	3/4	3	19.0500	76.200	12.938
SDC025	1/4	1 1/2	6.3500	38.100	2.156		SDC056	3/4	4	19.0500	101.600	17.250
SDC026	1/4	2	6.3500	50.800	2.875		SDC057	3/4	5	19.0500	127.000	21.563
SDC027	1/4	2 1/2	6.3500	63.500	3.594		SDC058	3/4	6	19.0500	152.400	25.876
SDC028	1/4	3	6.3500	76.200	4.312		SDC059	1	3	25.4000	38.100	8.610
SDC029	1/4	4	6.3500	101.600	5.75		SDC060	1	2	25.4000	50.800	11.480
SDC030	1/4	5	6.3500	127.000	7.188		SDC061	1	3	25.4000	76.200	17.210
SDC031	1/4	6	6.3500	152.400	8.625		SDC062	1	4	25.4000	101.600	23.000

Características específicas:

*Soporta dobleces mayores a 90°

*Camber (straightness) menor a 1/32"

*Pulido y lubricado No.4 (Excelente apariencia y funcionalidad)

*Conductividad mínimo de 101 IASC